

MONTAGEPASTA'S

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® D	Beige universele montagepasta, ook voor RVS	2.600	Van -25 tot +250	
MOLYKOTE® G-Rapid Plus	Zwarte montagepasta voor het monteren en inlopen van hoog belaste metalen onderdelen	5.300	Van -35 tot +450	
MOLYKOTE® 1900 FM	Wit montage en duursmering voor metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen	3.200	Van -30 tot +300	
MOLYKOTE® P-40 V1	Geelbruin montage en duursmering voor metalen onderdelen in vochtige omgevingen	3.000	Van -40 tot +230 als pasta, tot +1200 als vaste smeestof	
MOLYKOTE® TP-42	Lichtbeige montage en duursmering voor metalen onderdelen bij direct water contact. "Klauwplaatvet"	3.000	Van -25 tot +250	

SCHROEFDRAADPASTA'S

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® Cu-7439 Plus V1	Universele Koperpasta	2.500	Van -30 tot +300 als pasta, tot +650 als vaste smeestof	
MOLYKOTE® P-37	Metaalvrije pasta voor RVS en Aluminium voor gebruik bij hoge temperaturen	5.500	Van -40 tot +1400	
MOLYKOTE® P-74	Zwarte metaalvrije pasta voor universele toepassingen	4.800	Van -40 tot +200 als pasta, tot +1500 als vaste smeestof	

LAGERSMEERMIDDELEN

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® Multilub	Beige universeel toepasbaar EP2 lagervet	2.200	Van -25 tot +120	
MOLYKOTE® BR-2 plus	Zwart lagervet bestand tegen hoge belastingen en schokken	3.600	Van -30 tot +130	
MOLYKOTE® Longterm W2	Wit keramisch lagervet voor schone toepassingen	2.400	Van -30 tot +110	
MOLYKOTE® G-4501 FM, G-4500 FM	Witte hoogwaardige lagervetten geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie	3.200	Van -40 tot +150	
MOLYKOTE® 44 Light, Medium	Lichtbeige lagervet voor gebruik bij hoge temperaturen	1.100	Van -40 tot +200	

TANDWIELSMEERMIDDELEN

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® 1122	Zwart open tandwielvet voor gebruik binnen	2.600	Van +10 tot +160	
MOLYKOTE® 165 LT	Zwart open tandwielvet voor gebruik buiten, "Dradenvet"	4.400	Van -25 tot +120	
MOLYKOTE® Longterm 00	Zwart vloeivet met vaste smeestoffen voor gebruik in gesloten tandwielkasten	3.400	Van -40 tot +110	

KETTINGSMEERMIDDELEN

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® MKL-N	Zwart universeel toepasbaar kettingvet in spuitbus en bulk	1.200	Van -25 tot +160	
MOLYKOTE® Omnigloss	Lichtgeel universeel toepasbaar kettingolie in spuitbus en bulk	2.900	Van -30 tot +80	

SMERING O-RINGEN

Product	Beschrijving	Bijzonderheden	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® 55 O-ring	Beige o-ring vet voor dynamische toepassingen	Niet geschikt voor gebruik met siliconenrubbers (SR), polycarbonaat (PC), ABS kunststoffen en in zuurstof systemen**	Van -65 tot +175	
MOLYKOTE® 111 compound	Transparant o-ring vet voor statische toepassingen	Is NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI 51 geregistreerd voor gebruik in drinkwater en voedingsmiddelen systemen	Van -40 tot +200	

TECHNISCHE SPRAYS

Product	Beschrijving	Bijzonderheden	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® Multigloss spray	Transparant multifunctionele 5-in-1 spray	Penetreert, ontroest, verdringt, smeert en beschermt	Van -50 tot +50	
MOLYKOTE® Food Machinery Oil spray	Transparante minerale olie spray	Geschikt voor smering van toepassingen in de voedingsmiddelen industrie	Van -10 tot +120	
MOLYKOTE® Separator spray	Transparante universele silicone spray	Geschikt voor smering van toepassingen in de voedingsmiddelen industrie	Van -40 tot +200	
MOLYKOTE® Metal Cleaner spray	Transparante snelreiner en ontvetter	Laat geen residu achter		
MOLYKOTE® Metal Protector Plus spray	Conservering van blank metalen onderdelen. Transparant	Droogtijd 90 min. Te verwijderen met terpentijn		

FOOD SAFE SMEERMIDDELEN

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® 1900 FM	Wit montage en duursmering voor metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen	3.200	Van -30 tot +300	
MOLYKOTE® G-0050 FM, G-0051 FM, G-0052 FM	Witte universele lagervetten	3.000	Van -12 tot +150	
MOLYKOTE® G-4501 FM, G-4500 FM	Witte hoogwaardige lagervetten voor langere smeerintervallen. Bestand tegen lage temperaturen	3.200	Van -40 tot +150	
MOLYKOTE® G-1502 FM	Wit hoog viskeus lagervet en tandwielvet. Zeer hoge waterbestendigheid	4.000	Van -40 tot +150	
MOLYKOTE® Food Machinery Oil spray	Transparant universele smeeroilie		Van -10 tot +120	
MOLYKOTE® Separator spray	Transparante universele silicone spray		Van -40 tot +200	

ANTI-FRICTIE COATINGS

Product	Beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuurbereik °C	Meer informatie*
MOLYKOTE® PTFE-N UV	Transparant droge smering van rubbers, metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen. Bevat PTFE	4.000	Van -180 tot +240	
MOLYKOTE® D-321 R	Zwarte droge smering van zeer hoog belaste metaal-metaal toepassingen. Bevat MoS2	12.500	Van -180 tot +450	

* Meer informatie over verpakkingen, technische bladen en veiligheidsbladen.

** Neem in deze gevallen contact op met Mavom voor advies op maat.